

	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7	Modell 8
Betriebsart	Sole/Wasser							
Bauart	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	Standard	Standard
Heizkreispumpe	•	•	•	•	•	•	x	x
MAG ⁺ Heizung	•	•	•	•	•	•	x	x
Elektroheizeinsatz	•	•	•	•	•	•	x	x
Solepumpe	•	•	•	•	•	•	x	x
MAG ⁺ Sole	•	•	•	•	•	•	x	x
Abmessungen (mm)								
Höhe x Breite x Tiefe	1380 x 530 x 700							
Gesamtgewicht (kg)	185	185	190	195	215	215	220	230
Normleistungsdaten	B0W 35	B0W 35	B0W 35	B0W 35	B0W 35	B0W 35	B0W 35	B0W 35
Heizleistung (kW)	5,9	6,6	8,2	10,1	13,2	15,8	19,2	21,3
COP	4,7	4,5	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7
Elektr. Leistungsaufnahme (kW)	1,3	1,5	1,7	2,2	2,9	3,4	4,1	4,6
Kälteleistung (kW)	4,7	5,1	6,5	7,9	10,3	12,4	15,1	16,7
Schalldruckpegel 1 m (dB(A))	33	33	33	33	33	33	33	33
Leistung elektr. Heizeinsatz (kW)	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	–	–
Kältemittel	R410A							
Wärmequellentemp. min./max. (°C)	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20
Max. Vorlauftemperatur Heiz. (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60
Elektrischer Anschluss	3/N/PE/400 V/50 Hz							