

	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7	Modell 8
Betriebsart	Wasser/Wasser							
Bauart	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	kompakt	Standard	Standard
Heizkreispumpe	•	•	•	•	•	•	x	x
MAG* Heizung	•	•	•	•	•	•	x	x
Elektroheizeinsatz	•	•	•	•	•	•	x	x
Wasser-Wärmetauscher	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Abmessungen (mm)								
Höhe x Breite x Tiefe	1380 x 530 x 700							
Gesamtgewicht (kg)	185	185	190	195	215	215	220	230
Normleistungsdaten	W10W 35	W10W 35	W10W 35	W10W 35	W10W 35	W10W 35	W10W 35	W10W 35
Heizleistung (kW)	7,9	8,5	10,5	13,3	17,3	21,3	25,7	28,1
COP	6,2	6,1	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Elektr. Leistungsaufnahme (kW)	1,3	1,4	1,7	2,2	2,8	3,5	4,2	4,6
Kälteleistung (kW)	6,6	7,1	8,8	11,1	14,5	17,8	21,5	23,5
Schalldruckpegel 1 m (dB(A))	33	33	33	33	33	33	33	33
Leistung elektr. Heizeinsatz (kW)	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	–	–
Kältemittel	R410A							
Wärmequellentemp. min./max. (°C)	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20	-6/+20
Max. Vorlauftemperatur Heiz. (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60
Elektrischer Anschluss	3/N/PE/400 V/50 Hz							